

# 安全資料表

編號：潤滑油事業部 L050

高級溶水油 版次：4.3

## 一、化學品與廠商資料

化學品名稱：國光牌高級溶水油 (CPC PREMIUM SOLUBLE OIL)
其他名稱:-----
產品編號：LB 73671
製造者、輸入者或供應者名稱：台灣中油股份有限公司潤滑油事業部、 地址：高雄市前鎮區成功二路 15 號 6 樓、 電話(TEL.)：(07) 5361510 。
建議用途及限制使用： 本油品與水混合後呈乳白色均勻液體，乳液安定性極佳，不易變質，廣用於金屬之切削、成型、軋軋、研磨、冷卻及防銹，俗稱「太古油」。 ■ 本油品與冷水或溫水相混均可乳化，唯使用地下水時，如硬度過高則應注意是否產生游離油份。 ■ 本油品乳液為O/W型乳液，配製時請將本油徐徐倒入水中，切勿將水加入本油品中。
緊急聯絡電話/傳真電話： 消費者服務專線：TEL：0800-077002 工安：TEL：(05) 2224171 轉 7250 ； FAX：(05) 2232062

## 二、危害辨識資料

化學品危害分類：無 (NFPA FIRE=1)
標示內容： 1.象徵符號：無。 2.警示語：無 3.危害警告訊息： 健康危害效應： 損害之程度取決於接觸時間之長短、接觸量及急救速度與徹底的處理措施。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 眼睛：對眼睛可引起刺激。</li><li>• 皮膚：引起皮膚不適。</li><li>• 吸入：無顯著危害效應資料。</li><li>• 食入：無此有效資料。</li></ul> 環境影響：無此有效資料 物理性及化學性危害：高溫會產生蒸氣。蒸氣中的油霧滴可能會產生呼吸系統的刺激。 特殊危害：沒有顯著特殊危害。 4.危害防範措施： (1)遠離引燃品－嚴禁煙火。 (2)避免吸入氣體/蒸氣/煙氣/霧氣，並注意是否有火災爆炸之虞。

(3)視現場情況需要，戴耐化學品安全護目鏡、戴防有機溶劑口罩。

(4)衣服一經污染立即脫掉、不得誘導嘔吐。

### 三、成分辨識資料

混合物：

危害物質成分之 中英文名稱	CAS NO.	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
石臘烴基礎油(Paraffinic Distillate)	64742-55-8	≥ 88.0%
油酸 Oleic Acid	112-80-1	2.0%
二乙醇胺 Diethanolamide	111-42-2	< 0.5%
酰胺，高油脂肪，N,N-雙(經乙基)Amides, tall-oil fatty, N,N-bis(hydroxyethyl)	68155-20-4	< 1.6%
妥爾油 Tall oil	8002-26-4	1.5%~2.0%
二乙二醇 Diethylene glycol	111-46-6	1.5%~2.0%
檸檬酸鉀 Potassium Citrate	866-84-2	1.5%~2.0%

### 四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：趕快將中毒者帶離暴露區域至新鮮空氣處，以氧氣救生器或類似設備實施人工呼吸，如症狀持續立即送醫。
- 皮膚接觸：解開受污染物件。用肥皂及清水徹底清洗直到沒有化學品殘留(至少 15~20 分鐘)。如果症狀持續時送醫治療。
- 眼睛接觸：立即在水龍頭或洗眼器下，將上下眼皮翻開澈底沖洗眼睛。如果持續疼痛則送至眼科醫生處進一步治療。
- 吞食：如誤吞食本產品不要導引催吐，給有意識者喝 1~2 杯水。如有嘔吐現象發生，則將患者頭部保持低於臀部姿勢以幫助呼吸，立即送醫治療。

最重要症狀及危害效應：無此有效資料

對急救人員之防護：無此有效資料

對醫師之提示：無此有效資料

### 五、滅火措施

適用滅火劑：火災用乾粉 (ABC 或 BC)、二氧化碳、泡沫及水霧。  
大型火災用泡沫或使用大量微細水霧滅火。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

一般之燃燒產生二氧化碳、水氣及其他氮氧化物，未完全燃燒會產生一氧化碳、油煙、裂解副產品如醛類、酮類等。蒸氣/空氣混合物如高於閃火點會引起火災。

特殊滅火程序：

1. 救火人員須穿戴防護具及呼吸器，在上風處救火。
2. 停止油料的外洩與流動並使用滅火劑，隔離外洩區所有的火源。如果沒有發生危

- 險的可能，進入災區儘量移開儲存容器。
3. 用水霧冷卻災區附近之容器，直至火撲滅。
  4. 請注意此油料易與氧化劑反應。
  5. 避免吸入高溫燃燒產生之有害氣體。
  6. 注意不得以高壓水柱直接噴射洩漏之油料。
  7. 儘量使用自動或固定式滅火設備滅火，人員避免進入災區。

消防人員之特殊防護設備：

發生火災時，應攜帶適當防護裝置或個人自攜式呼吸設備。

## 六、洩漏處理方法

個人注意事項：當油霧滴產生時，人員須配戴適當的個人防護設備(參考八)，方可進行洩漏處理。

環境注意事項：

若沒有危險時，停止液體之洩漏，移除火源。使非工作人員儘速離開，隔離危害區域及禁止閒人進入。進入密閉空間之前，需先充份通風。察閱有關暴露控制／個人防護之預防措施，進一步預防包括對空氣、土壤、地面水、或地下水等之污染。

清理方法：先移除附近之火焰。

1. 小量之洩漏：設法將洩漏油料收集在適當之容器內，並儘量回收再利用。再用沙粒、泥土或其他非易燃材料吸收。殘留物質用清潔劑或熱水清除。
2. 大量之溢漏：築堤防作為以後之處置。  
如可行時，移除受污染之土壤。對於大量溢漏之處置，依「土壤及地下水污染整治法」及相關規定之程序處理。

## 七、安全處置與儲存方法

處置：蒸氣可由呼吸進入肺部，切勿接觸眼睛、皮膚、或衣物等。切勿吸入蒸氣、油霧、油煙或塵埃等。

穿著保護之設備或外套如下節“暴露預防措施”所述，操作後盡量清洗乾淨。遭污染之衣物再使用前，必須清洗乾淨。使用或儲存本物質，切勿靠近明火、火花、或高熱表面及必須在通風良好之地方。

儲存：

1. 儲槽及作業場所要合乎目前法規規定。
2. 存於陰涼、乾燥及通風良好。
3. 保護容器及管線勿受撞擊或損壞；遠離易燃物。
4. 貯存於合格之安全容器內。
5. 不使用時容器應加蓋並保持緊密。
6. 與不相容物質分開儲存。

## 八、暴露預防措施

工程控制：使用適當之排氣設備，以保持空氣中之霧滴濃度，低於建議之暴露標準。				
控制參數：				
危害物質成分	八小時日時量 平均容許濃度 TWA	短時間時量 平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標
油霧滴 (礦物性)	5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	—	—
個人防護設備：				
<ul style="list-style-type: none"> <li>呼吸防護：除非通風良好，足夠保持空氣中的濃度低於以下曝露濃度標準。否則戴上認可的呼吸防護口罩。 <ul style="list-style-type: none"> <li>50 mg/m<sup>3</sup>：附高效濾罐之過濾式面罩、供氣式面罩。</li> <li>125 mg/m<sup>3</sup>：供氣式面罩、附高效濾罐之全罩型面罩。</li> <li>250 mg/m<sup>3</sup>：附高效濾罐之全罩型面罩、全罩式供氣面罩、全罩式自攜式呼吸器、附高效濾罐之高性能全罩型面罩。</li> <li>2500 mg/m<sup>3</sup>：正壓式供氣面罩。</li> </ul> </li> <li>逃生用：附高效濾罐之全罩型面罩、逃生用自攜式呼吸器。</li> <li>未知濃度或有立即危害：全罩型正壓式供氣面罩、全罩型自攜式呼吸器。</li> <li>手部防護：戴適當的防化學品(NBR)橡膠手套。</li> <li>眼睛防護：不要讓此油料進入眼睛。戴防噴濺護目鏡或防護面罩。在緊鄰工作區域提供緊急洗眼設備。</li> <li>皮膚及身體防護：穿適當的防化學品衣服及圍裙。立即移除任何在衣服上的化學品。</li> </ul>				
衛生措施：				
<ol style="list-style-type: none"> <li>檢查安全護目鏡、耐化學品手套及衣服、呼吸防護口罩等是否破損。</li> <li>工作完了要換掉並清洗工作服，並告知清洗人員污染物之危害性。並常將手臉用肥皂和清水洗乾淨。</li> <li>多攝食含維生素及礦物質之營養物品、定期作健康檢查。</li> <li>嚴禁用口虹吸油品。</li> </ol>				

## 九、物理及化學性質

物質狀態：液態	形狀：褐色液體
顏色：褐色	氣味：略有腥味
pH 值：9.1	沸點/沸點範圍：無資料
分解溫度：無資料	閃火點：210°C (410°F) 測試方法：開杯
自燃溫度：無資料	爆炸界限：不適用
蒸氣壓：不適用	蒸氣密度：不適用

密度：0.88g/cm<sup>3</sup> @ 60°F

溶解度： 溶解於水。

## 十、安定性及反應性

安定性：常溫常壓下穩定。

特殊狀況下可能之危害反應：不會發生聚合反應。

應避免之狀況：避免和熱、火花、明火、其他著火性物質、不相容物接觸。

應避免之物質：避免和強氧化劑接觸，如氯氣、高濃度氧氣、鈉、漂白粉等。

危害分解物：一氧化 碳、有機揮發物及冒煙蒸氣。

## 十一、毒性資料

急毒性：

- 吸入：  
基礎油：吸入油霧滴會頭痛、昏眩。  
防鏽劑：蒸氣或油霧滴會刺激鼻子、喉嚨、呼吸道。  
油性劑：蒸氣或油霧滴會刺激呼吸道、咳嗽、呼吸短促。
- 皮膚：  
基礎油：皮膚紅腫、毛囊炎。
- 眼睛：  
基礎油：刺激眼睛。  
防鏽劑：刺激眼睛、眼睛疼痛、霧眼、流淚。
- 食入：  
基礎油：引起噁心、腸胃不適如腹瀉。  
防鏽劑：可能引起腹部不適、嘔心、腹瀉。  
乳化劑：嘔吐、腹瀉。

局部效應：無此有效資料。

致敏感性：無此有效資料。

慢毒性或長期毒性：

- 吸入：  
基礎油：重複或長期吸入油霧滴可能引起纖維瘤、脂質性肺炎、脂質性肉芽腫。
- 皮膚：  
基礎油：重複或長期接觸油可能引起皮膚脫脂、皮膚炎。  
防鏽劑：重複接觸可能引起持續性刺激、皮膚炎。
- 眼睛：  
基礎油：重複或長期接觸油霧滴可能引起結膜炎。
- 食入：無此有效資料。

特殊效應：無此有效資料

## 十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：無此有效資料

## 十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

1. 將受污染之物質裝入可丟棄之容器，其丟棄方式依相關法規要求辦理。
2. 依據最新版「廢棄物清理法」及其他相關廢棄物法規處置。
3. 若可能設法將廢棄品回收再利用。
4. 量少時用吸油紙擦拭後，送焚化爐。

## 十四、運送資料

國際運送規定：無此有效資料。

聯合國編號：尚未編號。

國內運送規定：

1. 道路交通安全規則。
2. 船舶危險品裝載規則。
3. 台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則。

特殊運送方法及注意事項：無此有效資料。

## 十五、法規資料

適用法規：

1. 職業安全衛生設施規則。
2. 危害性化學品標示及通識規則。
3. 有機溶劑中毒預防規則；
4. 勞工作業場所容許暴露標準。
5. 道路交通安全規則；
6. 廢棄物清理法；
7. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準；
8. 道路運輸危險性物品管理規定；
9. 土壤及地下水污染整治法。
10. 優先管理化學品之指定及運作管理辦法。
11. 新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法

## 十六、其他資料

參考文獻	1. OHS11250 2. 添加劑之 SDS	
製表單位	名稱：台灣中油股份有限公司潤滑油事業部	
	地址/電話：嘉義市民生南路 217 號 (05)2224171 轉 7250	
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：陳枋沃
製表日期	中華民國111 年 12 月 07 日	

本文為收集目前最新相關資料編寫而成，其內容僅適用於本產品。  
在製作時，已力求完美及正確，但錯誤恐仍難免。使用者請依應用需求，自行負責判斷其可用性，台灣中油股份有限公司不負任何責任。