

安全資料表

編號：潤滑油事業部L336

國光牌9000 SM車用機油5W/50

版次：3.7

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：國光牌9000 SM車用機油5W/50
其他名稱：-----
產品編號：LB 51520
建議用途及其他限制：
<p>本油榮獲美國石油學會API SM等級認證，適用於潤滑需求為API SM頂級之汽油引擎車輛。採用高性能全合成型基礎油及最頂級新型配方技術，油膜非常安定，並具極優異抗氧化性及低溫流暢效果，最適台灣地區天候及時開時停之駕駛型態，相較於傳統基礎油，換油里程亦可有效延長。</p> <p>本產品使用最新低磷環保配方技術，完全適用於加裝觸媒轉化器之現代車輛，可強化觸媒轉化器效率，減少排放污染，並保護機件不易磨損，更能有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代SL、SJ、SH、SG等級以上或更早等級之機油，提供現用車輛更好之引擎潤滑。</p>
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 地址：高雄市前鎮區成功二路 15 號 6 樓 電話：(07) 5361510
緊急聯絡電話/傳真電話： 消費者服務專線：0800-077002 工安電話：(05) 2224171 轉 7250；FAX：(05) 2232062

二、危害辨識資料

化學品危害分類：無 (NFPA FIRE=1)
標示內容：
1.象徵符號：無
2.警示語：無
3.危害警告訊息：
健康危害效應：
損害之程度取決於接觸時間之長短、接觸量及急救速度與徹底的處理措施。
<ul style="list-style-type: none">• 眼睛：對眼睛可引起刺激。• 皮膚：引起皮膚不適。• 吸入：無顯著危害效應資料。• 食入：無此有效資料。
環境影響：無此有效資料
物理性及化學性危害：高溫會產生蒸氣。蒸氣中的油霧滴可能會產生呼吸系統的刺激。
特殊危害：沒有顯著特殊危害。
4.危害防範措施：
(1)遠離引燃品—嚴禁煙火。
(2)避免吸入氣體/蒸氣/煙氣/霧氣，並注意是否有火災爆炸之虞。

- (3) 視現場情況需要，戴耐化學品安全護目鏡、戴防有機溶劑口罩。
(4) 衣服一經污染立即脫掉、不得誘導嘔吐。

三、成分辨識資料

混合物：

危害物質成分之中英文名稱	CAS NO.	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
合成基礎油 (Synthetic Base Oil)	64742-70-7	90.0%~93.0%
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 BUTYLENE/ETHYLENE/STYRENE COPOLYMER	68648-89-3	2.0%~2.4%
磷二硫代酸，混合O，O-雙(仲-丁基和異辛基)酯，鋅鹽 Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and isoocetyl) esters, ZINC salts	113706-15-3	0.60%~1.20%
長鏈烷芳基胺 long chain alkaryl amine	36878-20-3	0.12%~0.60%
烷基酚 Alkyl phenol	125643-61-0	1.20%~2.40%
長鏈烷基酚，鈣鹽，硫化物Dodecylphenol, calcium salt, overbased, sulfurized, carbonated	68784-26-9	0.60%~1.20%
聚丁烯聚合物 polybutene	9003-29-6	0.40%~0.50%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：趕快將中毒者帶離暴露區域至新鮮空氣處，以氧氣救生器或類似設備實施人工呼吸，如症狀持續立即送醫。
- 皮膚接觸：解開受污染物件。用肥皂及清水徹底清洗直到沒有化學品殘留(至少15~20分鐘)。如果症狀持續時送醫治療。
- 眼睛接觸：立即在水龍頭或洗眼器下，將上下眼皮翻開澈底沖洗眼睛。如果持續疼痛則送至眼科醫生處進一步治療。
- 吞食：如誤吞食本產品不要導引催吐，給有意識者喝1~2杯水。如有嘔吐現象發生，則將患者保持頭部低於臀部姿勢以幫助呼吸，立即送醫治療。

最重要症狀及危害效應：無此有效資料

對急救人員之防護：無此有效資料

對醫師之提示：無此有效資料

五、滅火措施

適用滅火劑：火災用乾粉(ABC或BC)、二氧化碳、泡沫及水霧。

大型火災用泡沫及微細水霧。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

一般之燃燒產生二氧化碳、水氣及其他氮氧化物，未完全燃燒會產生一氧化碳及煙霧。

特殊滅火程序：

1. 救火人員須穿戴防護具及呼吸器，在上風處救火。
2. 停止油料的外洩與流動並覆上滅火劑，隔離外洩區所有的火源。如果沒有發生危險的可能，進入災區儘量移開儲存容器。
3. 用水霧冷卻災區附近之容器以防爆炸，直至火撲滅。
4. 請注意此油料易與氧化劑反應。

5. 避免吸入高溫燃燒產生之有毒氣體，人員避免進入災區。
消防人員之特殊防護設備：攜帶適當防護裝置或個人自攜式呼吸設備。

六、洩漏處理方法

個人注意事項： 當油霧滴產生時，人員須配戴適當的個人防護設備(參考八)，方可進行洩漏處理。
環境注意事項： 若沒有危險時，停止液體之洩漏，移除火源。使非工作人員儘速離開，隔離危害區域及禁止閒人進入。進入密閉空間之前，需先充份通風。察閱有關暴露控制/個人防護之預防措施，進一步預防包括對空氣、土壤、地面水、或地下水等之污染。
清理方法：先移除附近之火焰。 1. 小量之洩漏：用沙粒或其他非易燃物料吸收物質。將洩漏油料收集在適當之容器內。 2. 大量之溢漏：築堤防作為以後之處置。 如可行時，移除受污染之土壤。對於大量溢漏之處置，依「土壤及地下水污染整治法」及相關規定之程序處理。

七、安全處置與儲存方法

處置： 蒸氣可由呼吸進入肺部，切勿接觸眼睛、皮膚、或衣物等。切勿吸入蒸氣、油霧、油煙或塵埃等。 穿著保護之設備或外套如下節「暴露預防措施」所述，操作後盡量清洗乾淨。遭污染之衣物再使用前，必須清洗乾淨。使用或儲存本物質，切勿靠近明火、火花、或高熱表面及必須在通風良好之地方。
儲存： 1. 本物品儲槽及作業場所要合乎目前法規規定。 2. 存於陰涼、乾燥及通風良好。 3. 保護容器及管線勿受撞擊或損壞；遠離易燃物。 4. 賽存於合格之安全容器內。 5. 不使用時容器應加蓋並保持緊密。 6. 與不相容物質分開儲存。

八、暴露預防措施

工程控制：使用適當之排氣設備以保持空氣中油霧滴之濃度，低於建議之暴露標準。										
控制參數： <table border="1"> <thead> <tr> <th>危害物質成分</th> <th>八小時日時量 平均容許濃度 TWA</th> <th>短時間時量 平均容許濃度 STEL</th> <th>最高容許濃度 CEILING</th> <th>生物指標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>油霧滴(礦物性)</td> <td>5 mg/m³</td> <td>10 mg/m³</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	危害物質成分	八小時日時量 平均容許濃度 TWA	短時間時量 平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標	油霧滴(礦物性)	5 mg/m ³	10 mg/m ³	—	—
危害物質成分	八小時日時量 平均容許濃度 TWA	短時間時量 平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標						
油霧滴(礦物性)	5 mg/m ³	10 mg/m ³	—	—						
個人防護設備： <ul style="list-style-type: none"> 呼吸防護：除非通風良好，足夠保持空氣中的濃度低於以下曝露濃度標準。否則戴上認可的呼吸防護口罩。 手部防護：戴適當的防化學品(NBR)手套。 眼睛防護：不要讓此油料進入眼睛。戴化學護目鏡。在緊鄰工作區域提供緊急洗眼設備。 										

- 皮膚及身體防護：穿適當的防化學品的衣服，立即移除任何在衣服上的化學品。

衛生措施：

1. 檢查安全護目鏡、耐化學品手套及衣服、呼吸防護口罩等是否破損。
2. 工作完了要換掉並清洗工作服，並告知清洗人員污染物之危害性。並常將手臉用肥皂和清水洗乾淨。
3. 多攝食含維生素及礦物質之營養物品、定期作健康檢查。

九、物理及化學性質

物質狀態：液態	形狀：高黏度不透明液體
顏色：褐色	氣味：無特殊氣味
pH值：不適用	沸點/沸點範圍：304~590°C (579~1094°F)
分解溫度：無資料	閃火點：220°C 測試方法：開杯
自燃溫度：無資料	爆炸界限：不適用
蒸氣壓： $<0.1\text{ Kpa}$ @20°C	蒸氣密度： >5
密度： 0.8552g/cm^3 @ 15.6°C	溶解度：不溶解於水
易燃性（固體、氣體）：不適用	揮發速率：無資料
辛醇/水分配係數(log kow)：無資料	熔點/凝固點：無資料

十、安定性及反應性

安定性：常溫常壓下穩定。
特殊狀況下可能之危害反應：不會發生聚合反應。
應避免之狀況：避免和熱、火花、明火、其他自燃物、不相容物接觸。
應避免之物質：避免強氧化劑接觸。
危害分解物：一氧化碳、有機揮發物及冒煙蒸氣。

十一、毒性資料

急毒性：
<ul style="list-style-type: none"> • 吸入：無此有效資料。 • 皮膚：無此有效資料。 • 眼睛：刺激眼睛。 • 食入：無此有效資料。
局部效應：無此有效資料
致敏感性：無此有效資料
慢毒性或長期毒性：
<ul style="list-style-type: none"> • 吸入：無此有效資料。 • 皮膚：無此有效資料。 • 眼睛：無此有效資料。 • 食入：無此有效資料。
特殊效應：無此有效資料

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流布：無此有效資料。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

1. 將受污染之物質裝入可丟棄之容器，其丟棄方式依法規要求辦理。
2. 依據新版「廢棄物清理法」及其他相關廢棄物法規處置。
3. 若可能設法將廢棄品回收再利用。
4. 量少時用吸油紙擦拭後，送焚化爐。

十四、運送資料

國際運送規定：無此有效資料。

聯合國編號：尚未編號。

國內運送規定：

1. 道路交通安全規則第84條。
2. 船舶危險品裝載規則。
3. 台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則。

特殊運送方法及注意事項：無此有效資料。

十五、法規資料

適用法規：

- 1.職業安全衛生設施規則。
- 2.危害性化學品標示及通識規則。
- 3.有機溶劑中毒預防規則；
- 4.勞工作業場所容許暴露標準。
- 5.道路交通安全規則；
- 6.廢棄物清理法；
- 7.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準；
- 8.道路運輸危險性物品管理規定；
- 9.土壤及地下水污染整治法。
- 10.優先管理化學品之指定及運作管理辦法。
- 11.新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法。

十六、其他資料

參考文獻	1.OHS22895 2.SK Corporation 3.Infineum SDS	
製表單位	名稱：台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 地址/電話：嘉義市民生南路 217 號/(05)2224171 轉 7250	
製 表 人	職稱：經理	姓名(簽章)：陳枋沃
製表日期	中華民國 111 年 5 月 9 日	

本文為本公司煉製研究所收集目前最新相關資料提供編寫而成，其內容僅適用於本產品。在製作時，已力求完美及正確，但錯誤恐仍難免。使用者請依應用需求，自行負責判斷其可用性，台灣中油股份有限公司不負任何責任。