



國光牌溶水油 G CPC Soluble Oil G

- 本油品與水混合後呈白色之均勻乳液，乳化安定性極佳，不易變質，廣用於金屬之切削、成型、玻璃加工之研磨、冷卻，以及植物纖維之軟化等方面。
- 本油品特別適用於高硬度水質之沖調。
- 本油品沖調時以溶水油加入水中方式為宜。
- 包裝：200 公升桶裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8792
黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	32
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	27.5
	@100°C, D445	3.82
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	93
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-6
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	210
顏 色	Color, D1500	L2.0
酸 鹼 值	pH, 5 vol % in Dist. Water, D1293	9.84
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.12
產 品 編 號	Product No.	LB73674

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。