



國光牌機械油 CPC Machine Oil

- 本類油料為溶劑精煉之高品質經濟潤滑油。
- 適用於一般精密度不高之工業機械軸承及漁船所裝燒球式柴油引擎(又稱車柴油機)之汽缸和軸承潤滑之用。
- 包裝：①散裝。
②200 公升桶裝。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

| | | | |
|--------|---------------------------------|---------|---------|
| SAE 級數 | SAE Viscosity No. | 40 | 50 |
| 比重 | Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052 | 0.9676 | 0.9806 |
| 黏度 | Viscosity, Kin., cSt@40°C, D445 | 216.5 | 399.6 |
| | @100°C, D445 | 13.75 | 18.98 |
| 黏度指數 | Viscosity Index, D2270 | 32 | 21 |
| 閃火點 | Flash Point, COC, °C, D92 | 232 | 236 |
| 流動點 | Pour Point, °C, D6749 | -12 | -6 |
| 顏色 | Color, D1500 | >9Dil | L8.5Dil |
| 產品編號 | Product No. | LB53240 | LB53250 |

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。