



國光牌長效油膜防銹油 CPC Long-lasting Rust Preventive Oil

- 本油品是屬於油膜型之防銹油，適合於機械工具及設備零組件等室內儲存或有遮篷的室外儲存之暫時性防銹使用，防銹期遠比一般溶劑型產品長。
- 本油品的閃火點遠高於一般溶劑型防銹油，使用安全性大幅提升。
- 本油品可用噴霧法、手塗法或浸漬法施用之，施用之場所應有良好的通風；由於本油品不是除銹劑，因此使用前要完全清除金屬表面之灰沙、泥土及油漬等污物。使用後如需除去本油品，除了可用紗布擦掉外，一般用煤油、乾洗油等很容易除去。
- 本油品儲存及使用時仍需注意環境溫度，不宜接近高溫，且隨時注意密閉桶口封蓋，避免輕質油料揮發。
- 包裝： ①200 公升桶裝。
②18 公升聽裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	3
比 重	Sp. Gr., 15.6/15.6°C, D4052	0.8213
黏 度	Viscosity Kin., cSt @40°C, D445	3.36
顏 色	Color, D1500	3
閃 火 點	Flash Point, PMCC, °C, D93	101
流 動 點	Pour Point, °C, D97	-30
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.33
鹽 水 試 驗	Saltwater Immersion Test, MIL-PRF-21260E	無銹點
濕室防銹性	Humidity Cabinet Test, days to failure, D1748	30+
水 置 換 性	Water Displacement, 25°C, 1hr, MIL-PRF-16173E	通過
鹽 霧 試 驗	Salt-Fog Spray Test, hrs, B117	16+
產 品 編 號	Product No.	LA72951

備註：以上數據為本產品之常態代表數據，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。