



國光牌特級氣渦輪機油 SUPER GR-32 CPC Gas Turbine Oil SUPER GR-32

- 本油品係採用高度特殊精煉之 API Group III 基礎油，依據氣渦輪機功能要求，添加特製之抗氧化、防銹、消泡等添加劑，加強其抗氧化、防銹、制止發生泡沫之性能，特別適用於重負荷氣渦輪機之苛刻潤滑。
- 性能符合奇異電氣公司(General Electric Co.)氣渦輪機油 GEK-32568f 規範之性能要求。
- 特別推薦於高溫(潤滑油冷卻前溫度達 100°C 及軸承周圍環境溫度達 400°C)之氣渦輪機使用。
- 包裝：200 公升桶裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	32
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C ,D4052	0.8351
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C,D445	32.69
	@100°C,D445	6.03
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	133
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-15
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	250
顏 色	Color, D1500	L0.5
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.12
防 銹 試 驗	Rust-Preventive, D665B	Pass
殘 碳 量	Carbon Residue, Rams., %	0.05
水 分 離 性	Water Separability, 54°C, 40-40-0, min, D1401	10
起 泡 試 驗 I	Foaming, Seq. I ,D892	10-0
起 泡 試 驗 I I	Seq. II,D892	20-0
起 泡 試 驗 I I I	Seq. III,D892	10-0
空 氣 釋 放 性	Air Release, 50°C, min, D3427	4
TOST 氧化試驗	Oxidation , hr , D943	>15000
RBOT 氧化穩定性	Oxidation Stability, min, D2272	1650
產 品 編 號	Product No.	LA59032

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。