



國光牌切削液 SSC10 CPC Coolant SSC10

- 本產品為高品級半合成型切削液，經特別調配適用於多種鐵類、非鐵金屬及合金之機械加工作業。廣用於金屬之銑削、車削、鑽孔、裁切、研磨等機械加工作業，特別是需要較高防銹控制、潤滑性及清潔度之作業要求。
- 本產品與水混合配製時，應將本切削液徐徐倒入水中，混合後呈澄清淡黃之均勻溶液。
- 本產品同時具備下列特性：優異之潤滑效果、機器及工件表面清潔性、優良之防銹及抗腐蝕性、優良之水硬度穩定性、良好的消泡性、強化抗菌及防黴能力。
- 包裝：① 200 公升桶裝。② 19 公升聽裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

外觀	Appearance	Clear Brown
比重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	1.005
黏度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	16.3
酸價	Acid Number, mg KOH/g, D664	14.1
酸鹼值	pH, 5 vol % in Dist. Water, D1293	9.2
折射計讀值	Brix, 5 % Concentration	1.8
產品編號	Product No.	LB73650

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。