



國光牌離型防銹油 CPC Molding Oil AR60

- 本產品係用於金屬模之壹種防銹離型油，主要用作木模或金屬模之離型油，能防止模面與鑄造物互相黏著，使表面光滑清潔。
- 本產品兼具防銹功能，具有水置換性，適合於機械零件室內防銹使用。
- 本油品含有溶劑，儲存或使用時要小心，不宜加熱或接近火源以策安全。
- 本油品充當防銹油使用，須隨時注意密閉桶口以避免溶劑揮發；如暴露空氣中溶劑會逐漸揮發，可酌情適量加入溶劑攪拌使用。
- 包裝： ①200 公升桶裝。
 ②19 公升聽裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8626
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	7.89
	@100°C, D445	2.30
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	105
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-12
閃 火 點	Flash Point, PMCC, °C, D93	64
顏 色	Color, D1500	L5.0
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	3.43
防 銹 試 驗	Rust-Preventive, D665-A	pass
灰 份	Ash, wt%, D482	0.365
產 品 編 號	Product No.	LA72943

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。