



國光牌防銹油 C CPC NO-Rust C

- 本油品是一種高級溶劑型非黏著性膜之防銹油，呈透明狀。含有特製極性化合物，對鐵金屬及非鐵金屬之親合力非常強，適合於機械零件及儀器等室內或裝有遮雨篷之室外有限期儲存暫時防銹使用。
- 本油品應用上之特點為：
 - (1)在金屬表面上形成一層非常薄且防銹力非常優異之保護膜，其厚度約為 0.06 mil (0.00006 英吋)。
 - (2)使用後在金屬表面上形成一層連續之保護膜，在適用範圍內油膜不會龜裂及剝落。
 - (3)本油品會取代金屬表面上之水汽或殘留水分，而對鐵及非鐵金屬產生良好之防銹。
- 本油品可用噴霧法、手塗法或浸漬法施用之，施用之場所應有良好之通風。使溶劑容易揮發及避免因溶劑造成之公害。使用前要完全清除金屬表面之灰沙，泥土及油漬等污物。使用後如需除去本油品，除了可用紗布擦掉外，一般用煤油、乾洗油等很容易除去，用含清潔劑的水亦可。
- 本油品因含有溶劑，所以儲存及使用時要小心，不宜加熱或接近火源以策安全。另本油品如暴露空氣中，溶劑會逐漸揮發而成非常黏之油品，可加入煤油或乾洗油攪拌再用。但最好隨時注意密閉桶口，避免溶劑揮發。
- 包裝：① 200 公升桶裝。② 19 公升聽裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

比	重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4502	0.8314
黏	度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	2.53
閃	火	Flash Point, PMCC, °C, D93	76
顏	色	Color, D1500	3.5
酸	價	Acid Number, mg KOH/g, D664	2.57
濕	室	Rust Protection, Humidity Cabinet Test, day, D1748	30+
微	量	Trace Sediment, vol%, D2273	0.01
不	揮	Non-Volatile Matter, %, MIL-PRF-16173E	17.8
鹽	水	Saltwater Immersion Test, 24hr, MIL-PRF-21260E	pass
編	號	Product No.	LA72942

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。