



國光牌汽缸油 CPC Cylinder Oil

- 本類油料為精煉度甚高之高級潤滑油，且經精密過濾，顏色甚淺，亦可稱為「過濾之過熱汽缸油」。其氧化安定性極佳，可耐高溫高壓。黏度指數極高，於低溫時易於流動，高溫時黏度仍不致過低，具有良好之潤滑性。
- 國光牌汽缸油 460C 與 680C 為「複合油」，含有適當之牛油，適用於使用飽和蒸汽之各種蒸汽機。
- 本類油料除廣用於蒸汽機之潤滑外，亦廣用於下列各機件：
國光牌汽缸油 460C 與 680C：各種封閉型蝸齒輪之潤滑，其操作情況正常者。
- 包裝：200 公升桶裝。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

號 別	Grade No.	460	460C	680C
黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	460	460	680
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.9031	0.9026	0.9073
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	474.0	433.0	592.3
	@100°C, D445	31.33	31.20	36.76
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	96	103	98
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-12	-12	-12
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	318	290	308
顏 色	Color, D1500	L6.5	L4.5	L6.5
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	<0.03	0.20	0.10
殘 碳 量	Carbon Residue, Rams., %, D524	0.69	0.44	0.53
產 品 編 號	Product No.	LA69442	LA70462	LA70463

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。