



國光牌傳熱油 32B

CPC Heat Transfer Oil 32B

- 本類油料為高品質之石蠟基礎油，國光牌傳熱油 32B 較國光牌傳熱油 32A 具有較高含量飽和度。
- 本油料為高品質熱煤油，具有高热穩定性、低揮發性、良好低溫流動性、良好混合性及傳熱效率高。
- 本產品應用於液態加熱系統，國光牌傳熱油 32B 操作溫度適用於高達 320°C 的整體油溫。
- 包裝：200 公升桶裝。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

號 別	Grade No.	32B
黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	32
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8558
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	30
	@100°C, D445	5.17
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	101
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-21
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	232
顏 色	Color, D1500	L0.5
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.17
產 品 編 號	Product No.	LA66132

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。