



國光牌滑道機油

CPC Way Lubricant

- 本類油料為特別精煉，並添加特殊添加劑配製而成，對金屬表面之黏附性極佳，能有效潤滑各種重型工作母機等之摺動面、床台滑道，防止或減少床面之跳動(Stick-Slip)現象，使工作母機操作順利，提高加工品之品質。
- 符合美國 Cincinnati Milacron P-47 滑道機油規範要求，並成為該公司認可的產品之一。
- 包裝：①200 公升桶裝。②19 公升聽裝(限 32、68)。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

號 別	Grade No.	32	68
黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	32	68
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8723	0.8855
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @ 40°C, D445	33.3	68.4
	@100°C, D445	5.57	8.82
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	104	101
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-12	-12
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	236	236
顏 色	Color, D1500	1.5	3.0
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.26	1.27
產 品 編 號	Product No.	LA81032	LA81068

號 別	Grade No.	150	220
黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	150	220
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8922	0.8961
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @ 40°C, D445	143.3	241.0
	@100°C, D445	14.41	20.08
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	98	96
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-12	-12
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	240	284
顏 色	Color, D1500	4.5	4.5
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.22	1.15
產 品 編 號	Product No.	LA81150	LA81220

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。