



國光牌齒索油

CPC Open Gear Oil

- 本類油料為黑色之高黏度潤滑油，其潤滑油膜黏著性特強而耐水份沖刷，具有抵抗濕氣、酸霧、保護機件，不使機件腐蝕之特性，且能耐受天氣之變化，不致軟固或分離。廣用於各種暴露型齒輪(Open Gears)，鋼纜(Wire-Rope)、暴露之金屬摩擦面等之潤滑。
- 使用本類油料時，齒牙之表面須先刷清潔，使油料可充分黏著於金屬面上。
- No.1、No.2、No.3 及 No.5 必須先行加熱後刷上，刷時應避免過薄或過厚。鋼纜上加用本類油料時可先將油烘熱後塗上，使易於滲入鋼纜內部以收潤滑及保護之效。
- 包裝：① 180 公斤桶裝。
② 15 公斤聽裝(除 No.3 及 No.5)。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

號別	Grade No.	No.0	No.1	No.2
AGMA 黏度等級	Viscosity Grade, AGMA No.	1	12	13
比重	Sp. Gr., 25°C, D4052	1.1290	1.1710	1.1785
黏度	Viscosity, @210°F, D88	358SUS	97.5SFS	183SFS
閃火點	Flash Point, COC, °C, D92	>180	>180	>180
顏色	Color, Visual	Black	Black	Black
產品編號	Product No.	LB83380	LB83387	LB83384

號別	Grade No.	No.3	No.5
AGMA 黏度等級	Viscosity Grade, AGMA No.	14	15
比重	Sp. Gr., 25°C, D4052	1.1965	1.2250
黏度	Viscosity, @210°F, D88	379SFS	597SFS
閃火點	Flash Point, COC, °C, D92	274	>180
顏色	Color, Visual	Black	Black
產品編號	Product No.	LB83382	LB83385

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。