



國光牌高效防銹油 RP-50 CPC Rust Preventive Oil RP-50

- 本油品是屬於非黏著性膜之防銹油；含有特殊化合物，對鐵金屬及非鐵金屬之親合力非常強，適合於機械工具零件及儀器等室內中長期暫時防銹使用或有遮篷之室外之有限期暫時儲存防銹使用。
- 本油品的閃火點遠高於一般溶劑型防銹油，使用安全性提升。
- 防銹能力極為優異，使用上結合溶劑型防銹油與油性防銹油之優點，操作方便且安全。
- 塗附在金屬表面上，形成一層非常薄且防銹力非常優異之保護膜。使用後在金屬表面上形成連續之保護膜，適用範圍內油膜不會龜裂及剝落。
- 本油品會取代金屬表面上之水汽或殘留水份，而對鐵及非鐵金屬產生良好之防銹。
- 本油品可用噴霧法、手塗法或浸醮法施用之，施用之場所應有良好之通風。由於本油品不是除銹劑，因此使用前要完全清除金屬表面之灰沙，泥土及油漬等污物。使用後如需除去本油品，除了可用紗布擦掉外，一般用煤油、乾洗油等很容易除去。
- 本油品儲存及使用時仍需注意環境溫度，不宜接近高溫，且隨時注意密閉桶口，避免輕質油料揮發。
- 包裝：①19 公升聽裝。 ② 200 公升桶裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

比重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8297
黏度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	4.194
顏色	Color, D1500	L3.5
閃火點	Flash Point, COC, °C, D92	102
酸價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.83
鹽水浸漬試驗	Salt Water Immersion Test, 24hr, MIL-PRF-21260E	pass
水置換性試驗	Water Displacement, MIL-PRF-16173E	pass
鹽霧試驗	Salt-Fog Spray Test, hr, B117	50
濕室防銹性	Rust Protection, Humidity Cabinet Test, day, D1748	30+
產品編號	Product No.	LA72944

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。