



國光牌長效螺旋式空壓機油 46

CPC Extended-Life Screw Compressor Oil 46

- 本產品係採用高度精煉的 Group III 基礎油，依據螺旋式空壓機油的功能要求，摻配特製的添加劑所調製而成，適用於復盛牌、Sullair、Atlas、Ingersoll Rand 等螺旋式空壓機之潤滑。
- 本產品性能符合德國 DIN 51506 VD-L 空氣壓縮機機油規範要求。
- 本產品具備優異的抗氧化性、清淨性及空氣釋放性，在高壓及高溫設備運轉中可大幅減少油泥及沉積物的生成，延長油品使用壽命。經實機測試，大馬力空壓機設備(180 HP)至少可達 4000 小時換油周期；一般螺旋式空壓機設備(75 HP)，使用時數至少可達 6000 小時。
- 使用本類油料時請隨時保持油料之清潔，防止污物進入；並按照機械製造廠家建議定時排水。
- 包裝：① 200 公升桶裝。② 19 公升聽裝。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	46
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8511
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	45.06
	@100°C, D445	7.46
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	133
顏 色	Color, D1500	0.5
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	244
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-9
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.11
水 分 離 性	Water Separability, 54 °C, 40-40-0, min, D1401	7
RBOT 氧化穩定性	Oxidation Stability, min, D2272	3555
起 泡 試 驗 I	Foaming, Seq. I, D892	5-0
起 泡 試 驗 II	Seq. II, D892	5-0
起 泡 試 驗 III	Seq. III, D892	5-0
產 品 編 號	Product No.	LA69346

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。