



## 國光牌氣動機油 100 CPC Rock-Drill Oil 100

- 本油品經高度精煉，並添加特殊油膩性成份，對於金屬表面之附著力極強，故能形成堅韌油膜，有效抵抗濕氣侵蝕及潤滑震動負荷之機械，廣用於各種鑿岩機，空氣壓縮機及電動工具等。
- 本油品亦為一種極為優良之金屬加工油，供切削鋁、鎂、銅等非鐵金屬及抽製銅線、鋁線、鋼線，軋製金屬板等之潤滑，可將本油以煤油、柴油或錠子油沖稀後使用。
- 包裝：200 公升桶裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

黏 度 等 級	Viscosity Grade, ISO VG	100
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.9038
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	100.0
	@100°C, D445	11.23
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	98
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-12
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	238
顏 色	Color, D1500	L1.5
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.04
殘 碳 量	Carbon Residue, Rams., %, D524	0.31
產 品 編 號	Product No.	LA75100

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。