



國光牌超優 CG4 車用機油 15W/40 CPC Superfleet CG4 Motor Oil 15W/40

- 本油品質榮獲 MTU 引擎專用之 MTU Type 2 等級油品品質認證，除符合美國石油學會引擎機油規格 API CG4 外，也符合歐洲汽車製造協會引擎機油規格 ACEA E3 要求。
- 本油品採用精煉之石蠟基油料與最新添加劑摻配而成，內含高效能之清淨分散、抗氧化、抗磨損、防鏽、防腐蝕與消泡等添加劑，不僅符合美、日等國大客貨車製造廠商要求高品質 API CG4 級之規格，亦符合歐洲大客貨車製造廠要求高品質 ACEA E3 級之規格。
- 本油品廣用於各種車輛，工程機械之四行程柴油引擎，以及渦輪增壓及機械式增壓之柴油引擎。
- 本油為 15W/40 複級黏度機油，四季均可使用。
- 包裝：①200 公升桶裝。
②19 公升聽裝。
③18 公升桶裝。
④4 公升瓶裝，4 公升*4 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	15W/40
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8745
黏 度	Viscosity Kin., cSt @40°C	121.0
	@100°C	15.70
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	137
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-30
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	226
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	248
顏 色	Color, D1500	2.5
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	8.9
硫酸鹽灰份	Sulfated Ash, %, D874	1.0
API 作業標準	API Service classification	CG4
產 品 編 號	Product No.	LB51940

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。