



國光牌多效農機傳動油

CPC Multipurpose Tractor Transmission Fluid

- 本油品係高度精煉之石蠟基油料與多種特殊添加劑摻配而成，黏度適當，抗氧化性強，且具有優異之抗磨損性與容水性，適合各種農業曳引機、農耕機或工業建設機械之油壓、傳動、差速與濕式剎車系統等之共同潤滑傳動、制動之用。
- 本油品以各種廠牌之曳引機，在本省主要農作區進行一年以上之實車性能試驗。證明完全符合國內各種作業狀況之潤滑需求。
- 本油品符合 John Deers J20A, Ford M2C 134B/C, Massey-Ferguson Permatron III, Allison C3 等曳引機傳動用油規範。
- 包裝： ① 200 公升桶裝。
② 19 公升聽裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	30
比 重	Sp. Gr., 15.6/15.6°C, D4052	0.8913
黏 度	Viscosity Kin., cSt @40.0°C, D445	102
	@100°C, D445	12.45
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	115
低 溫 黏 度	Viscosity Kin., cSt @-17.8°C, D445	10,200
流 動 點	Pour Point°C, D6749	-15
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	242
顏 色	Color, D1500	2.5
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	10.1
產 品 編 號	Product No.	LB55700

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。