



國光牌 9000SL 車用機油 10W/40 (CPC 9000 SL Motor Oil 10W/40)

國光牌 9000 SL 車用機油 10W/40 CPC 9000 SL Motor Oil 10W/40

- 本油品經美國石油學會(API)驗證符合 API SL 規範。
- 採用先進的全合成油配方技術，產品油質強韌的氧化穩定性、絕佳的清淨分散性與優異的抗磨耗性，更提供引擎運轉最佳的潤滑與保護，使引擎馬力的發揮更能持久。
- 黏度等級 SAE 10W/40 的引擎潤滑，不僅最適合台灣地區天候，也兼顧了市區走走停停與高速公路高速奔馳兩種不同路況之車輛動力傳輸需求。
- 適用於潤滑需求為 API SL 等級之汽油引擎車輛，可完全取代 SJ、SH、SG、SF 等級或更早等級之機油，提供現用車輛更好之引擎潤滑。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代車輛。
- 包裝：1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

| | | |
|---------------|--|---------|
| S A E 級 數 | SAE Viscosity No. | 10W/40 |
| 比 重 | Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052 | 0.8585 |
| 黏 度 | Viscosity Kin., cSt@40°C, D445 | 93.4 |
| | @100°C, D445 | 14.21 |
| 黏 度 指 數 | Viscosity Index, D2270 | 157 |
| 高溫高剪切黏度 | HTHS, cP (10 ⁶ s ⁻¹), D5481 | 4.17 |
| 流 動 點 | Pour Point, °C, D6749 | -30 |
| 閃 火 點 | Flash Point, COC, °C, D92 | 224 |
| 著 火 點 | Fire Point, COC, °C, D92 | 250 |
| 鹼 價 | Base Number, mg KOH/g, D2896 | 6.34 |
| A P I 作 業 標 準 | API Service Classification | SL |
| 產 品 編 號 | Product No. | LB51311 |

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。