



國光牌超優 CJ4 車用機油 15W/40 CPC Superfleet CJ4 Motor Oil 15W/40

- 榮獲美國石油學會引擎機油規格 API CJ4 等級認證，符合柴油引擎機油 Caterpillar ECF-3 規範及美國 OEM 規格 Cummins CES 20081 要求。
- 品質除符合歐洲汽車製造協會引擎機油規格 ACEA E9 要求外，更符合歐洲 MB 228.31，Volvo VDS-4，MAN M3275 等 OEM 規格之長換油里程要求。
- 具有低灰份，適用於加裝 DPF 且使用柴油硫含量不大於 15ppm 之新柴油引擎客貨車。有效保護觸媒轉換器功效，降低微粒過濾器(DPF)堵塞、引擎磨損、活塞沉積物及黏度損失。
- 採用低硫基礎油與最新添加劑摻配而成，品質不僅符合美、日等國大客貨車製造廠商要求，亦符合歐洲大客貨車製造廠延長換油週期要求。
- 廣用於各種車輛，工程機械之四行程柴油引擎，以及渦輪增壓及機械式增壓之柴油引擎。
- SAE 黏度等級為 15W/40 複級黏度，四季均可使用。
- 包裝：①200 公升桶裝。
②19 公升聽裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	15W/40
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8757
黏 度	Viscosity Kin., cSt @40°C, D445	120.1
	@100°C, D445	15.25
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	132
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-36
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	222
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	242
顏 色	Color, D1500	3.0
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	9.2
硫酸鹽灰份	Sulfated Ash, %, D874	0.96
API 作業標準	API Service classification	CJ4
產 品 編 號	Product No.	LB51860

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。