



國光牌特優級 SJ/CD 車用機油 CPC Heavy Duty Extra Special SJ/CD Motor Oil

- 本油性能符合美國石油學會 API SJ/CD 規範性能要求。
- 本油品係以精煉之石蠟基油料，摻配高效能的抗氧化、清淨分散、抗磨耗、防銹、防腐蝕、消泡等添加劑而成，其有優異的抗氧化性、清淨分散及抗磨耗性能，能提供車輛引擎運轉所需的各項保護性能，常保車輛引擎作業之正常。
- 本油品適用於嚴重作業之各種小客車、小轎車、曳引車等潤滑需求為 API SJ 之四行程汽油引擎車輛，亦可適用於中度作業的大卡車、大客車、大貨車及農耕機等潤滑需求為 API CD 之四行程柴油引擎車輛。
- 本系列油品有單級黏度 SAE 30、40、50 及複級黏度為 SAE 15W/40、20W/50，春夏秋冬四季均可使用。
- 包裝：
 - ① 200 公升桶裝，(LB51255 只供應此包裝，不供應其他包裝)。
 - ② 19 公升聽裝。
 - ③ 4 公升瓶裝，4 公升*4 箱裝。
 - ④ 1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	15W/40	20W/50
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8860	0.8860
黏 度	Viscosity Kin., cSt @ 40°C, D445	106.2	150.1
	@100°C, D445	14.06	17.28
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	134	125
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-33	-30
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	240	240
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	258	260
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.63	1.63
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	5.79	5.79
API 作業標準	API Service classification	SJ/CD	SJ/CD
產 品 編 號	Product No.	LB51225	LB51229

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。



國光牌特優級 SJ/CD 車用機油 (CPC Heavy Duty Extra Special SJ/CD Motor Oil)

SAE 級數	SAE Viscosity No.	30	40	50
比重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8906	0.8948	0.8860
黏度	Viscosity Kin., cSt @ 40°C, D445	104.1	148.4	188.8
	@100°C, D445	11.49	14.63	17.19
黏度指數	Viscosity Index, D2270	97	97	97
流動點	Pour Point, °C, D6749	-21	-18	-15
閃火點	Flash Point, COC, °C, D92	258	252	276
著火點	Fire Point, COC, °C, D92	293	299	307
酸價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.63	1.63	1.63
鹼價	Base Number, mg KOH/g, D2896	5.79	5.79	5.79
API 作業標準	API Service classification	SJ/CD	SJ/CD	SJ/CD
產品編號	Product No.	LB51253	LB51254	LB51255

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。