



國光牌超優 E9 合成油 15W/40 CPC Superfleet E9 Synthetic Oil 15W/40

- 符合歐洲汽車製造協會引擎機油規格 ACEA E9 要求，也符合歐洲 MB 228.31，Volvo VDS-4，MAN M3275 等 OEM 規格之長換油里程要求。
- 符合美國石油學會(API) 柴油引擎機油規格 CJ4 要求。
- 低採用低灰份配方，適用於加裝 DPF 且使用柴油硫含量不大於 15ppm 之重負載貨車、大型客貨車、工程機械之四行程柴油引擎，以及渦輪增壓及機械式增壓之柴油引擎。
- 符合美、日等國大型客貨車製造廠商要求，且符合歐洲大客貨車製造廠延長換油週期要求。
- 15W/40 複級黏度機油，四季均可使用。
- 包裝： ①200 公升桶裝。
②19 公升聽裝。
③4 公升瓶裝，4 公升*4 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	15W/40
比 重	Sp. Gr., 15.6/15.6°C, D4052	0.8745
黏 度	Viscosity Kin., cSt @40°C, D445	117.5
	@100°C, D445	15.34
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	137
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-36
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	222
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	240
顏 色	Color, D1500	3.0
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	9.1
硫 酸 鹽 灰 份	Sulfated Ash, %, D874	0.96
A C E A 作 業 標 準	ACEA Service Classification	E9
產 品 編 號	Product No.	LB51950

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。