



## 國光牌 SL 合成車用機油 15W/50 CPC SL Synthetic Motor Oil 15W/50

- 本油符合美國石油學會 APISL 規範，適用於潤滑需求為 APISL 等級之汽油引擎車輛潤滑。
- 本油品係以合成型基礎油料，摻配高效能的抗氧化、清淨分散、抗磨耗、防銹、防腐蝕、消泡等添加劑而成，其有優異的抗氧化性、清淨分散及抗磨耗性能，能提供車輛引擎運轉所需的各項保護性能，常保車輛引擎作業之正常，可完全取代 SJ、SH、SG 及 SF 等級或更早等級之機油，提供現用車輛引擎更好之引擎潤滑。
- 本油黏度 SAE 15W/50，春夏秋冬四季均可使用，最適合台灣地區城鄉時開時停之駕駛型態。
- 本油品適用於嚴重作業之各種小客車、小轎車等潤滑需求為 API SL 之四行程汽油引擎車輛，亦完全適用於加裝觸媒轉化器之現代車輛潤滑。
- 包裝： 1 公升瓶裝，1 公升\*12 箱裝。  
4 公升瓶裝，4 公升\*4 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

SAE 級數	SAE Viscosity No.	15W/50
比重	Sp. Gr., 15.6oC/15.6oC, D4052	0.8585
黏度	Viscosity Kin., cSt@40°C, D445	128.2
	@100°C, D445	17.54
黏度指數	Viscosity Index, D2270	151
閃火點	Flash Point, COC, °C, D92	240
著火點	Fire Point, COC, °C, D92	265
酸價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.7
鹼價	Base Number, mg KOH/g, D2896	6.1
API 作業標準	API Service Classification	SL
產品編號	Product No.	LB51402

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。