



國光牌賽車級機車專用多效齒輪油

CPC Racing Multi-Purpose Gear Lubricant

- 符合 API 作業分類 GL-5 車用齒輪油規範。
- 本油料精煉度極高，含特殊之極壓添加劑、抗氧化劑、防腐蝕劑、清淨劑及防泡沫添加劑等配方。
- 黏度指數佳，低溫時黏度較低，故起動阻力小，有利於機車之加速作業，但在高溫高轉速時，亦能提供齒面強韌之油膜保護。
- 適用於輕、重型機車齒輪之潤滑，能承受極壓負荷、抗磨損，抑制雜音能確保良好潤滑。
- 本油不但適用於 Hypoid 型齒輪，亦廣用於其他型式之齒輪，如正齒輪、斜齒輪、螺旋齒輪及蝸齒輪等，亦廣用於其他需要極壓型齒輪之處。
- 包裝：
 - ①條/0.13 公升。(LB56298)
 - ②箱/0.13 公升*48。(LB56298)
 - ③條/0.12 公升。(LB56288)
 - ④箱/0.12 公升*48。(LB56288)
- 本類油料之代表性檢驗結果如下：

SAE 級數	SAE Viscosity No.	85W/90	85W/140
比重	Sp. Gr. ,15.6/15.6°C, D4052	0.8876	0.9019
黏度	Viscosity, Kin., cSt @ 40°C, D445	143.0	379.0
	@100°C, D445	14.20	29.50
黏度指數	Viscosity Index, , D2270	96	95
閃火點	Flash Point, COC, °C, D92	216	228
流動點	Pour Point, °C, D6749	-21	-12
顏色	Color, D1500	L4.0	4.0
產品編號	Product No.	LB56298	LB56288

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。