



國光牌硫鉬滑脂 CPC Moly Grease

- 本類滑脂為含有高品質二硫化鉬(Molybdenum Disulfide)之鋰基多效滑脂。
- 二硫化鉬為一種固體潤滑劑，能耐高壓及高溫，且潤滑效果良好。本類滑脂具備多效滑脂與二硫化鉬二者之長，而廣用於高溫及嚴重衝擊負荷之機件，減少在極高壓力下摩擦表面之磨損，更適用於車輛球形接頭(Ball Joints)、巨型車輛之第五輪、車輛之轉向盤及其他摩擦面廣大之重荷機械之潤滑。呈黑色。因稠度不同分為 0 號與 2 號二種。
- 包裝： ①180 公斤桶裝。
②15 公斤聽裝。
- 本類滑脂之代表性檢驗結果如下：

NLGI 號別	NLGI Grade No.	No.0	No.2
滴 點	Dropping Point, °C, D2265	194	196
針 入 度	Penetration, D217		
	60 worked, 1/10mm	368	280
	10,000 worked, 1/10mm	381	286
顏 色	Color, Visual	Black	Black
氧化穩定性	Oxidation Stability,D942		
	100hrs,Pressure Drop, psi	4.0	4.0
	500hrs,Pressure Drop, psi	9.0	7.0
銅 片 腐 蝕	Copper Corrosion, 100°C, 24hrs, D4048	1a	1a
皂 基	Soap Base	Lithium	Lithium
耐 水 性	Water Washout, 79°C, %, D1264	-	7.5
礦 油 黏 度	Viscosity of Mineral oil, cSt @100°C, D445	19.02	19.02
產 品 編 號	Product No.	LB80400	LB80402

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。