



國光牌極壓滑脂

CPC E.P. Grease

- 本類滑脂之特性與國光牌多效滑脂相同，因含有極壓添加劑(Extreme Pressure Additives)故能發揮其優異承受極高負荷之特性，其 Timken 極壓試驗超過 40 磅以上，極壓效能極為優異。
- 因本類潤滑脂之負荷能力極高，故廣用於負荷極高之減阻軸承或其他機件，或在振動負荷、極高壓力、高速、高溫、或在極慢速情況下作業之軸承及機件之潤滑。
- 按稠度之不同分有 0 號、1 號及 2 號等數種。
- 包裝：① 180 公斤桶裝。
② 15 公斤聽裝。
- 本類滑脂之代表性檢驗結果如下：

N L G I 號 別	NLGI Grade No.	No.0	No.1	No.2
滴 點	Dropping Point, °C, D2265	191	193	194
針 入 度	Penetration, D217			
	60worked, 1/10mm	368	326	280
	10,000worked, 1/10mm	375	328	292
顏 色	Color, Visual	Dark Green	Dark Green	Dark Green
氧化穩定性	Oxidation Stability, D942			
	100hrs, Pressure Drop, psi	4.0	2.0	3.0
	500hrs, Pressure Drop, psi	14.0	13.1	14.0
防 銹 試 驗	Anti-Rust Test, D1743	Pass	Pass	Pass
銅 片 腐 蝕	Copper Corrosion, 100°C, 24hrs, D4048	1a	1a	1a
皂 基	Soap Base	Lithium	Lithium	Lithium
耐 水 性	Water Washout, 79°C, %, D1264	-	8.3	8.0
極 壓 試 驗	Timken E.P., OK Load, Lbs., D2509	50	50	50
礦 油 黏 度	Viscosity of Mineral Oil, cSt, @100°C, D445	19.02	19.02	19.02
產 品 編 號	Product No.	LB80300	LB80301	LB80302

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。