



國光牌二號複合磺酸鈣基滑脂

CPC Calcium Sulfonate Complex Grease NO.2

- 國光牌複合磺酸鈣基滑脂是一種性能全面的潤滑脂，應用範圍廣泛，廣用於各種行業的機械設備之軸承潤滑。
- 本滑脂為高溫滑脂，具有優異的高溫特性，傑出的極壓性、防銹蝕性、耐水性與機械穩定性。由於結合各種優異的性能，使其成為高品質的滑脂，適用於工業與車輛機械設備之軸承潤滑。
- 本滑脂廣用於鋼鐵及造紙工業，尤其是面臨高溫、潮濕、水淋、衝擊負荷、重載作業、腐蝕嚴重等之作業環境，本滑脂更能顯現其傑出的性能，充分發揮潤滑功效，應用效果十分優異。
- 使用本滑脂，廠牌不同必須避免相混使用；換用本滑脂的時候，要將原有不同廠牌的舊滑脂清除並抹淨後，再使用本滑脂。
- 包裝：180 公斤桶裝。
- 本滑脂之代表性檢驗結果如下：

NLGI 號別	NLGI Grade No.	No.2
滴 點	Dropping Point, °C, D2265	>300
針 入 度	Penetration, D217	
	60 worked, 1/10mm	283
顏 色	Color, Visual	Light Brown
氧化穩定性	Oxidation Stability, D942	
	100hrs, Pressure Drop, psi	2.2
	500hrs, Pressure Drop, psi	8.1
防 銹 試 驗	Anti-Rust Test, D1743	Pass
銅 片 腐 蝕	Copper Corrosion, 100°C, 24hrs, D4048	1b
皂 基	Soap Base	Calcium Sulfonate Complex
耐 水 性	Water Washout, 79°C, %, D1264	2.0
四 球 極 壓	4-Ball E.P. Test, Welding Point, kg, D2596	400
油 離 性	Oil Separation, %, D6184	1.9
礦 油 黏 度	Viscosity of Mineral Oil, cSt @40°C, D445	142
產 品 編 號	Product No.	LB81302

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。