



國光牌一號脲基滑脂

CPC Urea Based Grease No.1

- 本類滑脂含高品質的基礎油與特殊之添加劑，具有優異的氧化穩定性、耐熱性與機械穩定性，同時具有優異的耐水性、防銹性與潤滑性。
- 本類滑脂性能卓越，軸承作業溫度範圍在-10°C到+180°C，使用壽命優異，同時也能夠在高溫下連續作業，提供確實有效的潤滑。
- 本類滑脂是多效性滑脂，特別推薦使用在高溫潤滑的應用；尤其適用在鋼鐵廠的連鑄機潤滑。
- 使用本類滑脂，廠牌不同最好避免相混使用；換用本類滑脂的時候，要將原有不同廠牌的舊滑脂清除並抹淨，再使用本類滑脂。
- 包裝：180 公斤桶裝。
- 本類滑脂之代表性檢驗結果如下：

NLGI 號別	NLGI Grade No.	No.1
滴 點	Dropping Point, °C, D2265	267
針 入 度	Penetration, D217	
	60 worked, 1/10mm	317
	100,000 worked, 1/10mm	339
皂 基	Soap Base	Urea
顏 色	Color, Visual	Yellow
氧化穩定性	Oxidation Stability, D942	
	100hrs, Pressure Drop, psi	0.7
銅 片 腐 蝕	Copper Corrosion, 100°C, 24hrs, D4048	1a
耐 水 性	Water Washout, 79°C, %, D1264	3.8
油 離 性 試 驗	Oil Separation, 100°C, 24hrs, %, D6184	3.3
極 壓 試 驗	Timken E.P.,OK Load, Lbs.,D2509	≥ 18
礦 油 黏 度	Viscosity of Mineral Oil, cSt @40°C,D445	344.0
產 品 編 號	Product No.	LB81001

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。