



MiRAGE APEX SJ 20W/50 4T 機車專用油 MiRAGE APEX SJ 20W/50 4T Motor oil

- 本油適合用於潤滑需求為美國石油學會 API SJ 頂級和日本車輛標準組織學會四行程機車機油 JASO MA 等級之四行程汽油引擎機車。
- 本油黏度為 SAE 20W/50，針對四行程引擎機車使用特性，採用最新科技配方技術，油膜強韌穩定，並具極優異之高溫清淨及抗氧化效果，最適合時開時停之機車駕駛型態。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代四行程引擎機車，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 API SJ 等級或更早等級之機油，提供專用於四行程引擎機車更好之引擎潤滑。
- 包裝：
 - ① 1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
 - ② 0.85 公升瓶裝，0.85 公升*12 箱裝。
 - ③ 0.8 公升瓶裝，0.8 公升*12 箱裝。
 - ④ 0.7 公升瓶裝，0.7 公升*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	20W/50
比 重	Sp., 15.6°C/15.6°C	0.887
黏 度	Viscosity Kin., cSt@40°C, D445	157.8
	@100°C, D445	18.12
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	127
高 溫 高 剪 切 黏 度	HTHS, cP (10 ⁶ s ⁻¹), D5481	4.73
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-30
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	245
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	260
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	2.4
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	7.5
J A S O 標 準	JASO Service Classification	MA
API 作 業 標 準	API Service Classification	SJ
產 品 編 號	Product No.	LM51325

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。