# MiRAGE APEX SM 10W/40 4T 機車專用油

- 本油適合用於潤滑需求為美國石油學會 API SM 頂級和日本車輛標準組織學會四行程機車機油 JASO MA 等級之四行程汽油引擎機車。
- 本油黏度為 SAE 10W/40，春夏秋冬四季均可使用，針對四行程引擎機車使用特性，採用最新低磷硫科技配方技術，合成型油膜強韌穩定，並具極優異之高溫清淨及抗氧化效果，最適合時開時停之機車駕駛型態。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代四行程引擎機車，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 API SL 等級或更早等級之機油，提供專用於四行程引擎機車更好之引擎潤滑。
- 包裝： ① 1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
  ② 0.8 公升瓶裝，0.8 公升*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

| | | |
|---|---|---|
| SAE 級數 | SAE Viscosity No. | 10W/40 |
| 比重 | Sp., 15.6ºC/15.6ºC | 0.8585 |
| 黏度 | Viscosity Kin., cSt@40˚C, D445 | 93.4 |
| | @100˚C, D445 | 14.29 |
| 黏度指數 | Viscosity Index, D2270 | 158 |
| 高溫高剪切黏度 | HTHS, cP ($10^6$ $s^{-1}$), D5481 | 4.17 |
| 閃火點 | Flash Point, COC, ˚C, D92 | 224 |
| 著火點 | Fire Point, COC, ˚C, D92 | 250 |
| 酸價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 1.7 |
| 鹼價 | Base Number, mg KOH/g, D2896 | 6.3 |
| JASO 標準 | JASO Service Classification | MA |
| API 作業標準 | API Service Classification | SM |
| 產品編號 | Product No. | LM51371 |

備註：以上數據僅爲本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。