



MiRAGE APEX SL 15W/50 合成 4T 機車專用油

- 本油適合用於潤滑需求為美國石油學會 API SL 頂級和日本車輛標準組織學會四行程機車機油 JASO MA 等級之四行程汽油引擎機車。
- 本油黏度為 SAE 15W/50，針對四行程引擎機車使用特性，採用高性能合成型基礎油及最新科技配方技術，引擎油膜極為強韌，並具極優異之高溫清淨抗氧化性及低溫流暢效果，最適合時開時停之機車駕駛型態。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代四行程引擎機車，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 API SL 等級或更早等級之機油，提供專用於四行程引擎機車更好之引擎潤滑。
- 包裝：1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	15W/50
比 重	Sp., 15.6°C/15.6°C	0.8585
黏 度	Viscosity Kin., cSt@40 °C, D445	128.2
	@100 °C, D445	17.54
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	151
高 溫 高 剪 切 黏 度	HTHS, cP (10 ⁶ s ⁻¹), D5481	4.8
流 動 點	Pour Point, °C, D6749	-34
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	240
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	265
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.7
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	6.1
J A S O 標 準	JASO Service Classification	MA
API 作業標準	API Service Classification	SL
產 品 編 號	Product No.	LM51336

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。