

MiRAGE APEX SN 5W/30 合成 4T 機車專用油

- 本油適合用於潤滑需求為美國石油學會 API SN 等級和日本車輛標準組織學會四行程機車機油 JASO MA 等級之四行程汽油引擎機車。
- 本油黏度為 SAE 5W/30，針對四行程引擎機車使用特性，採用最新低磷硫科技合成型配方技術，具極優異之高溫清淨及抗氧化效果，適合時開時停之機車駕駛型態。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代四行程引擎機車，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 API SM 等級或更早等級之機油，提供專用於四行程引擎機車更好之引擎潤滑。
- 包裝： ② 1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
- ② 0.8 公升瓶裝，0.8 公升*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	5W/30
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8547
黏 度	Viscosity Kin., cSt@40°C, D445	63.23
	@100°C, D445	10.51
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	156
高溫高剪切黏度	HTHS, cP (10^6 s^{-1}), D5481	3.1
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	220
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	242
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	2.3
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	7.6
J A S O 標 準	JASO Service Classification	MA
A P I 作 業 標 準	API Service Classification	SN
產 品 編 號	Product No.	LM51383

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。