

## MiRAGE APEX SJ 15W/40 4T 機車專用油

- 本油適合用於潤滑需求為美國石油學會 API SJ 頂級和日本車輛標準組織學會四行程機車機油 JASO MA 等級之四行程汽油引擎機車。
- 本油黏度為 SAE 15W/40，春夏秋冬四季均可使用，針對四行程引擎機車使用特性，採用最新科技配方技術，油膜強韌穩定，並具極優異之高溫清淨及抗氧化效果，最適合時開時停之機車駕駛型態。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代四行程引擎機車，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 API SJ 等級或更早等級之機油，提供專用於四行程引擎機車更好之引擎潤滑。
- 包裝：
  - ① 1 公升瓶裝，1 公升\*12 箱裝。
  - ② 0.8 公升瓶裝，0.8 公升\*12 箱裝。
  - ③ 0.7 公升瓶裝，0.7 公升\*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

|               |                                                    |         |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| S A E 級 數     | SAE Viscosity No.                                  | 15W/40  |
| 比 重           | Sp., 15.6°C/15.6°C                                 | 0.887   |
| 黏 度           | Viscosity Kin., cSt@40°C, D445                     | 120.1   |
|               | @100°C, D445                                       | 15.02   |
| 黏 度 指 數       | Viscosity Index, D2270                             | 135     |
| 高 溫 高 剪 切 黏 度 | HTHS, cP (10 <sup>6</sup> s <sup>-1</sup> ), D5481 | 4.1     |
| 流 動 點         | Pour Point, °C, D6749                              | -27     |
| 閃 火 點         | Flash Point, COC, °C, D92                          | 230     |
| 著 火 點         | Fire Point, COC, °C, D92                           | 250     |
| 酸 價           | Acid Number, mg KOH/g, D664                        | 2.3     |
| 鹼 價           | Base Number, mg KOH/g, D2896                       | 8.4     |
| J A S O 標 準   | JASO Service Classification                        | MA      |
| API 作 業 標 準   | API Service Classification                         | SJ      |
| 產 品 編 號       | Product No.                                        | LM51327 |

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。