MiRAGE APEX SM 10W/40 合成 4T 機車專用油

- 本油適合用於潤滑需求為美國石油學會 API SM 等級之四行程汽油引擎乾式離合器之無段自動變速車種機車，不可用於溼式離合器車種，以免造成換檔不順及離合器、齒輪等潤滑件燒毀。
- 本油黏度為 SAE 10W/40，春夏秋冬四季均可使用，針對四行程引擎機車使用特性，採用最新低磷硫科技配方技術，合成型油膜強韌穩定，並具極優異之高溫清淨及抗氧化效果，最適合時開時停之機車駕駛型態。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代四行程引擎機車，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 API SL 等級或更早等級之機油，提供專用於四行程引擎機車更好之引擎潤滑。
- 包裝： 1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

SAE 級數	SAE Viscosity No.	10W/40
比重	Sp., 15.6°C/15.6°C	0.8585
黏度	Viscosity Kin., cSt@40°C, D445	103.6
	@100°C, D445	15.1
黏度指數	Viscosity Index, D2270	153
高溫高剪切黏度	HTHS, cP (10^6 s^{-1}), D5481	4.17
閃火點	Flash Point, COC, °C, D92	224
著火點	Fire Point, COC, °C, D92	250
酸價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.7
鹼價	Base Number, mg KOH/g, D2896	6.3
JASO 標準	JASO Service Classification	SM
API 作業標準	API Service Classification	LM51372

備註：以上數據僅爲本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。