



MiRAGE PRO CVTF

- 本油品適用於指定需用以下自動變速器油的無段變速傳動裝置之潤滑。
Audi/VW (TL 52180; G 052 180)
Daihatsu AMMiX CVT Fluid-DC, CVT Fluid-DFE
GM/Saturn Dex-CVT
Honda HCF-2
Hyundai/Kia SP-CVT1
Mini Cooper EZL 799A
Mitsubishi DiaQueen CVTF J4
Nissan CVT Fluid NS-2/NS-3
Subaru Lineartronic CVTF
Suzuki (CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green 1, CVTF Green 2)
Toyota CVT Fluid FE
- 本油品具有極佳的低溫流動性、高溫氧化穩定性、抗磨損性、抗泡性及優異的抗抖動與摩擦特性，提供靈敏與順暢的排檔轉換。
- 使用時切忌加油過滿，切忌與引擎機油相混使用。
- 本油品呈紅色以資區別。
- 包裝： 1 公升瓶裝，1 公升*12,箱裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8450
黏 度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	34.95
	@100°C, D445	7.13
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	173
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	200
顏 色	Color, Visual	Red
產 品 編 號	Product No.	LM55116

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。