MiRAGE PRO SN Synthetic Motor Oil 10W/40

- 本油符合美國石油學會 API SN 等級試驗標準，適用於潤滑需求為最新等級 API SN 性能等級之汽油引擎車輛。
- 本油黏度 SAE 10W/40，採用高性能合成型基礎油及新型配方技術，油膜非常安定，並具極優異抗氧化性及低溫流暢效果，最適台灣地區天候及時開時停之駕駛型態，相較於傳統基礎油，換油里程亦可有效延長。
- 本產品使用最新環保配方技術，完全適用於加裝觸媒轉化器之現代車輛，可強化廢氣排放管控系統效率，減少排放污染，並保護機件不易磨損，更能有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 SM、SL、SJ 等級以上或更早等級之機油，提供現用車輛更好之引擎潤滑。
- 包裝：1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

SAE 級數	SAE Viscosity No.	10W/40
比重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8541
黏度	Viscosity Kin., cSt@40℃, D445	95.60
	@100℃, D445	14.60
黏度指數	Viscosity Index, D2270	159
高溫高剪切黏度	HTHS, cP (10^6 s^{-1}) , D5481	3.9
閃火點	Flash Point, COC, ℃, D92	224
著火點	Fire Point, COC, ℃, D92	250
酸價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.8
鹼價	Base Number, mg KOH/g, D2896	7.0
API 作業標準	API Service Classification	SN
產品編號	Product No.	LM51280

備註：以上數據僅爲本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。