# MiRAGE PRO SN Fully Synthetic Motor Oil 5W/40

- 本油符合美國石油學會 API SN 等級標準，適用於潤滑需求為 API SN 頂級之汽油引擎車輛。
- 本油黏度 SAE 5W/40，採用超高性能全合成型基礎油及最新低磷硫配方技術，油膜強韌安定，並具極優異之抗氧化性及清淨潤滑效果，可有效清潔機件並保護引擎減少磨損，換油里程可適度延長。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代車輛，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 SM、SL、SJ、SH 等級或更早等級之機油，提供現用車輛更好之引擎潤滑。
- 包裝：1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

| | | |
|---|---|---|
| S A E 級數 | SAE Viscosity No. | 5W/40 |
| 比重 | Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052 | 0.8552 |
| 黏度 | Viscosity Kin., cSt@40℃, D445 | 87.92 |
| | @100℃, D445 | 15.01 |
| 黏度指數 | Viscosity Index, D2270 | 180 |
| 高溫高剪切黏度 | HTHS, cP ($10^6$ $s^{-1}$) , D5481 | 4.1 |
| 閃火點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 222 |
| 著火點 | Fire Point, COC, ℃, D92 | 236 |
| 酸價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 1.75 |
| 鹼價 | Base Number, mg KOH/g, D2896 | 7.22 |
| API 作業標準 | API Service Classification | SN |
| 產品編號 | Product No. | LM51630 |

備註：以上數據僅爲本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。