



## MiRAGE PRO Widespread Type Synthetic ATF

- 適用於指定需用 Toyota WS /T-IV, Nissan Matic-J /K /S, Mitsubishi SP-III /SP-IV, Honda Z-1, Mazda ATF-M III /MV, Subaru ATF /ATF-HP, Hyundai/Kia SP-IV /SP-III, DEXRON III/VI, MERCON /MERCON V, Chrysler ATFs, Mercedes Benz 236.1 /236.2 /236.5 /236.6 /236.7 /236.9 /236.10 /236.11, Audi G 052 162 /G 052 990 /G 055 025, BMW 7045E /LA2634 /LT 71141, Volvo 97340 /97341 自動變速器油的自動變速裝置之潤滑。本油亦可作為動力方向盤油使用。
- 具有極佳的低溫流動性、高溫氧化穩定性、抗磨損性以及優異的摩擦特性，提供靈敏與順暢的排檔轉換。
- 使用時切忌加油過滿，切忌與引擎機油相混使用。
- 本油品呈紅色以資區別。
- 包裝：1 公升瓶裝，1 公升\*12 箱裝。
- 本油品之代表性檢驗結果如下：

|      |                            |         |
|------|----------------------------|---------|
| 美制比重 | Gravity, API, 15.6°C       | 36.0    |
| 黏度   | Viscosity, Kin., cSt @40°C | 30.5    |
|      | @100°C                     | 6.20    |
| 黏度指數 | Viscosity Index            | 158     |
| 閃火點  | Flash Point, COC, °C       | 218     |
| 顏色   | Color                      | 紅色      |
| 產品編號 | Product No.                | LM55126 |

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。