



國光牌超動能 SN 全合成車用機油 5W/40 CPC Superpower SN Fully Synthetic Motor Oil 5W/40

- 符合美國石油學會 API SN 等級標準，適用於潤滑需求為 API SN 頂級之汽油引擎車輛。
- 本油黏度 SAE 5W/40，採用超高性能全合成型基礎油及最新低磷硫配方技術，油膜強韌安定，並具極優異之抗氧化性及清淨潤滑效果，可有效清潔機件並保護引擎減少磨損，換油里程可適度延長。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代車輛，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 SM、SL、SJ、SH 等級或更早等級之機油，提供現用車輛更好之引擎潤滑。
- 包裝：① 4 公升瓶裝，4 公升*4 箱裝。
② 1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	5W/40
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8552
黏 度	Viscosity Kin., cSt@40°C, D445	87.92
	@100°C, D445	15.01
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	180
高 溫 高 剪 切 黏 度	HTHS, cP (10 ⁶ s ⁻¹), D5481	4.1
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	222
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	236
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.7
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	7.2
API 作 業 標 準	API Service Classification	SN
產 品 編 號	Product No.	LB51660

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。