



國光牌超動能 C3/SN 全合成休旅車用機油 5W/30  
CPC Superpower C3/SN Fully Synthetic Motor Oil 5W/30

## 國光牌超動能 C3/SN 全合成休旅車用機油 5W/30 CPC Superpower C3/SN Fully Synthetic Motor Oil 5W/30

- 符合歐洲潤滑油學會 ACEA C3 等級及美國石油學會 API SN/CF 等級標準，也適用於潤滑需求為 MB 229.51/229.31、BMW Longlife-04、VW 502.00/505.01 等級之輕型柴油引擎車輛及汽油引擎車輛。
- 黏度 5W/30，採用高性能全合成型基礎油及最新配方技術，油膜強韌安定，並具極優異之抗氧化性及低溫流暢效果，最適時開時停之駕駛型態，相較於傳統基礎油，換油里程亦可有效延長。
- 完全適用於加裝廢氣微粒過濾器(DPF)及觸媒轉化器(TWC)之輕型柴油引擎車輛，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命，提供車輛引擎更好之潤滑。
- 包裝：1 公升瓶裝，1 公升\*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	5W/30
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8490
黏 度	Viscosity Kin., cSt@40°C, D445	68.8
	@100°C, D445	11.7
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	164
高 溫 高 剪 切 黏 度	HTHS, cP (10 <sup>6</sup> s <sup>-1</sup> ), D5481	3.54
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	210
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	242
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	1.9
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	7.9
A P I 作 業 標 準	API Service Classification	SN
A C E A 作 業 標 準	ACEA Service Classification	C3
產 品 編 號	Product No.	LB51264

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。