



國光牌千里馬 4T 全合成機車專用油 CPC Super Bike 4T Fully Synthetic Motorcycle Oil

- 符合日本車輛標準組織學會四行程機車機油 JASO MA 規範及美國石油學會 API SL 規範，最適合用於潤滑需求為 JASO MA 等級與 API SL 頂級之汽油四行程引擎機車。
- 本油黏度 10W/40，針對四行程引擎機車使用特性，採用高性能全合成型基礎油及最新配方技術，使引擎機件之保護油膜強韌安定，並具極優異之高溫清淨抗氧化性及低溫流暢效果，最適合時開時停之機車駕駛型態。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代四行程引擎機車，能降低機件磨損，有效清潔引擎積污，延長引擎壽命；可完全取代 SJ、SH 等級或更早等級之機油，提供專用於四行程引擎機車更好之引擎潤滑。
- 包裝：1 公升瓶裝，1 公升*12 箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下：

S A E 級 數	SAE Viscosity No.	10W/40
比 重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8547
黏 度	Viscosity Kin., cSt@40°C, D445	89.95
	@100°C, D445	14.22
黏 度 指 數	Viscosity Index, D2270	163
高 溫 高 剪 切 黏 度	HTHS, cP (10 ⁶ s ⁻¹), D5481	3.7
低 溫 黏 度	CCS@-25°C, Cp, D5293	4430
閃 火 點	Flash Point, COC, °C, D92	231
著 火 點	Fire Point, COC, °C, D92	278
酸 價	Acid Number, mg KOH/g, D664	2.6
鹼 價	Base Number, mg KOH/g, D2896	6.3
J A S O 標 準	JASO Service Classification	MA
A P I 作 業 標 準	API Service Classification	SL
產 品 編 號	Product No.	LB52042

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。